

Bremse Hinterachse

Bremssattel Hinterachse	
Hinterachse 747.222	340 Nm
Hinterachse 747.220, mit Bremshebel	550 Nm
Hinterachse 747.221, mit Bremshebel	550 Nm
Hinterachse 747.220, ohne Bremshebel	440 Nm
Hinterachse 747.221, ohne Bremshebel	440 Nm
Bremsscheibe Hinterachse	400 Nm
Federspeicherbremszylinder Hinterachse	100 Nm

Federung Hinterachse

Stoßdämpfer 1. Hinterachse an Achse	250 Nm
Stoßdämpfer 1. Hinterachse an Rahmen	250 Nm

Radaufhängung Hinterachse

Querlenker Hinterachse	
an Hinterachse	230 Nm
Radnabe / Radlager Hinterachse	
an Antriebsrad	600 Nm
Stabilisatorstütze Hinterachse an Stabilisator	150 Nm
Hinterachsaufhängung	
an Hinterachse, Längslenker	380 Nm

Räder/Reifen

Radbefestigung	
Flachbundmutter mit Druckteller, M22 x 1,5	600 Nm

Reparatur- /Wartungsarbeiten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechatroniker) ausgeführt werden. Alternativ kann die Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden.
