Bremsanlage
MERCEDES-BENZ; UNIMOG; U 5000; kW: 160

Dimensionen der Bremse

Bremsscheibendicke 1. Vorderachse	
Vorderachse 737.220	30,00 mm
Vorderachse 737.221	30,00 mm
Vorderachse 737.222	38,00 mm
Vorderachse 737.224	38,00 mm
Bremsscheibendicke Verschleißgrenze 1. Vorderachse	
Vorderachse 737.220	26,00 mm
Vorderachse 737.221	26,00 mm
Vorderachse 737.222	34,00 mm
Vorderachse 737.224	34,00 mm
Maximaler Seitenschlag der Bremsscheibe Vorderachse	0,30 mm
Bremsscheibendicke 1. Hinterachse	
Hinterachse 747.220	30,00 mm
Hinterachse 747.221	30,00 mm
Hinterachse 747.222	38,00 mm
Bremsscheibendicke Verschleißgrenze 1. Hinterachse	
Hinterachse 747.220	26,00 mm
Hinterachse 747.221	26,00 mm
Hinterachse 747.222	34,00 mm
Maximaler Seitenschlag der Bremsscheibe Hinterachse	0,30 mm
Lüftspiel zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe	0,25 mm
Bremsbelagstärke Vorderachse	10,00 mm
Bremsbelagstärke Hinterachse	10,00 mm
Bremsbelagstärke Verschleißgrenze Vorderachse	2,00 mm
Bremsbelagstärke Verschleißgrenze Hinterachse	2,00 mm

Reparatur-/Wartungsarbeiten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechatroniker) ausgeführt werden. Alternativ kann die Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden.